



Todas las Unidades Condensadoras Brenin, son concebidas bajo los mejores y más altos estándares de calidad Nacional e Internacional. Durante una década de experiencia en el ramo, hemos estado innovando para adaptarnos a las exigencias del mercado y las nuevas tendencias de la Industria Frigorífica. Podemos afirmar que nuestras Unidades Condensadoras ofrecen a nuestros clientes un perfecto desempeño para las distintas aplicaciones frigoríficas.



Unidades Condensadoras Herméticas / Hermetic Condensing Units Datos de Aplicación / Application Data

Freón Freon	Modelo Model	Compresor Compressor	HP	Capacidad frigorífica en Btu/h - W Temperatura de evaporación °F/°C						
				0	10	20	30	40	45	
				-17,8	-12,2	-6,7	-1,1	4,4	7,2	
R-134a	BSHX-3-025-DI	NF7X	1/4	1025	1326	1675	2072	2515	2751	
				300	388	491	607	737	806	
R-134a	BSHX-3-033-DI	NF10FX	1/3	1180	1513	1908	2365	2891	3176	
				346	443	559	693	847	931	
R-134a	BSHX-3-050-TBI	TYA4466YDS	1/2	2450	2950	3430	4370	4950	5500	
				718	864	1005	1280	1450	1611	
R-134a	BSHM-3-075-TBI	TYA4475YDS	3/4	3072	3650	4395	5440	6500	7035	
				900	1069	1288	1594	1904	2061	
R-22	BSHM-2-0100-TBN	TSB1390YDS	1		7440	8930	10600	12400	13200	
				0	2180	2616	3106	3633	3868	

Freón Freon	Modelo Model	Compresor Compressor	HP	Capacidad frigorífica en Btu/h - W Temperatura de evaporación °F/°C						
				30	25	20	0	-10	-20	-25
				-1,1	-3,88	-6,6	-17,78	-23,33	-28,89	-31,67
R-404	BHSB-5-0075-CN	RS64C2E-CAV	3/4	9170	8580	7850	4920	3900	3060	2260
				2687	2515	2301	1442	1143	896	662