

TOPflo®

FILTROS PORTACARTUCHOS para Refrigeración Industrial

Recomendados para ser utilizados en equipos de alta, media y baja temperatura tanto en la línea de líquido como en la de succión.

Beneficios:

- ▶ Amplio rango de modelos con capacidad de 1 a 4 núcleos.
- ▶ Capacidad hasta de 75 ton en líquido y de 95 ton en succión.
- ▶ Utilizables como coladores en equipos de amoníaco.
- ▶ Completa gama de conexiones de cobre de -5/8" hasta 2 1/8".
- ▶ Alta resistencia a la corrosión ambiental.
- ▶ Disponibles con conexiones ODS de cobre



ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES

MODELO	AREA FILTRO (cm ²)	Capacidad de Flujo del Refrigerante (Ton. a 2 psi)			Refrig. Ccial. y equip. de baja temp.		Aire Acondicionado			Reposición		CONE- XIONES (pulg)	Nº CARTUCHOS
		R-22	R-134a	R-404A	R-134a R-404A R-12	R-22	R-134a R-404A R-12	R-22	R-134a R-404A R-12	R-22			
KR-485	427	22	20	15	7.5	10	10	15	7.5	10	5/8"	1	
KR-487		29	27	19	10	15	15	20	10	15	7/8"		
KR-489		38	36	25	15	20	20	25	15	20	1 1/8"		
KR-4811		50	47	33	15	20	20	25	15	20	1 3/8"		
KR-4813		50	47	33	15	20	20	25	15	20	1 5/8"		
KR-4817		50	47	33	15	20	20	25	15	20	2 1/8"		
KR-967	854	50	47	33	15	25	20	30	15	25	7/8"	2	
KR-969		60	55	39	25	35	30	40	25	35	1 1/8"		
KR-9611		72	66	47	30	40	35	45	30	40	1 3/8"		
KR-9613		91	75	53	30	40	35	45	30	40	1 5/8"		
KR-9617		91	75	53	30	40	35	45	30	40	2 1/8"		
KR-1449	1281	72	67	48	30	40	40	50	30	40	1 1/8"	3	
KR-14411		85	78	56	40	50	50	60	40	50	1 3/8"		
KR-14413		85	78	56	50	60	60	75	50	60	1 5/8"		
KR-14417		85	78	56	50	60	60	75	50	60	2 1/8"		
KR-19211	1708	104	98	70	50	60	60	75	50	60	1 3/8"	4	
KR-19213		123	114	81	60	75	75	90	60	75	1 5/8"		
KR-19217		123	114	81	60	75	75	90	60	75	2 1/8"		

La especificación técnica depende del tipo de núcleo sólido a usar. Valores en condiciones ARI estándar.